

Soffiatore con motore 4 Tempi PB7650.4

MM4



Alta velocità
aria

Elevato volume
aria convogliata

Velocità aria

89

(m/s)

Bocchetta
90-60

Portata aria

1.140 (m³/h)

19m³/min

Bocchetta
90-70

Motore 4 Tempi 75,6 cm³

Nessuna miscela da preparare!

Maniglia di trasporto

Maniglia di trasporto confortevole che permette all'utilizzatore un bilanciamento ottimale del peso della macchina durante il trasporto.

MM4

Leva-comandi sull'impugnatura



Tubo telescopico e giunto

Protezione antistatica

- La mano dell'utilizzatore è protetta dalla corrente elettrostatica grazie all'isolamento creato dalla distanza tra l'impugnatura/leva comandi e il terminale della bocchetta.
- La corrente elettrostatica viene eliminata tramite l'apposito cavetto posto all'interno del tubo adiacente al motore.


Protezione antiraffreddamento

Aprendo la valvola di protezione dalle basse temperature ruotando l'interruttore per convogliare aria calda, proveniente dal motore, si evitano problemi al carburante quando si lavora a basse temperature.



Basse vibrazioni

- Le vibrazioni trasmesse sulla schiena dell'operatore sono ridotte grazie a quattro molle antivibranti posizionate fra il corpo motore e il telaio dello zaino.
- Anche le vibrazioni percepite sull'impugnatura sono significativamente ridotte grazie all'azione delle quattro molle antivibranti.



Zaino confortevole

- La struttura dello schienale e degli spillacci favorisce un'efficace traspirabilità della schiena.

- Gli spillacci regolabili garantiscono un perfetto posizionamento dello zaino ad operatori di qualsiasi corporatura.



Accessori in dotazione

Flacone olio
220ml
10W-30



Bocchetta piatta



Cintura



Giunto 90-60



Tubo lungo



Giunto 90-70



Soffiatore con motore 4 Tempi

PB7650.4

- Anti Vibrazione
- Primer
- Antistatico

	PB7650.4
Potenza CV (kW)	1,1 (0,8)
Cilindrata	75,6 cm ³
Serbatoio carburante	1,9 l
Q.tà aria convogliata	1.140 m ³ /h
Velocità aria	89 m/s
Livello rumorosità	100 dB(A)
Potenza sonora	110 dB(A)
Livello vibrazioni	2,3 m/s ²
Dimensioni	332 x 460 x 480 mm
Peso netto	10,8 kg

Accessori in dotazione:

flacone olio 10W-30 220 ml, tubo lungo, giunto 90-60, giunto 90-70, bocchetta piatta, 2 tubi lunghi, bretelle imbottite e cintura a vita.

09/2015

Makita Makita SpA

Con socio unico - Direzione e Coordinamento:
Makita Corporation-Giappone
Via Sempione 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI) Italy
Tel. +39 0331.524111 - Fax +39 0331.420285