

## Soffiatore con motore 4 Tempi PB7650.4

# MM4



Alta velocità  
aria

Elevato volume  
aria convogliata

Velocità aria

**89**

(m/s)

Bocchetta  
90-60

Portata aria

**1.140** (m<sup>3</sup>/h)

19m<sup>3</sup>/min

Bocchetta  
90-70

# Motore 4 Tempi 75,6 cm<sup>3</sup>

## Nessuna miscela da preparare!

## Maniglia di trasporto

Maniglia di trasporto confortevole che permette all'utilizzatore un bilanciamento ottimale del peso della macchina durante il trasporto.

# MM4

## Leva-comandi sull'impugnatura



Tubo telescopico e giunto



## Protezione antistatica

- La mano dell'utilizzatore è protetta dalla corrente elettrostatica grazie all'isolamento creato dalla distanza tra l'impugnatura/leva comandi e il terminale della bocchetta.
- La corrente elettrostatica viene eliminata tramite l'apposito cavetto posto all'interno del tubo adiacente al motore.


## Protezione antiraffreddamento

Aprendo la valvola di protezione dalle basse temperature ruotando l'interruttore per convogliare aria calda, proveniente dal motore, si evitano problemi al carburante quando si lavora a basse temperature.



## Basse vibrazioni

- Le vibrazioni trasmesse sulla schiena dell'operatore sono ridotte grazie a quattro molle antivibranti posizionate fra il corpo motore e il telaio dello zaino.
- Anche le vibrazioni percepite sull'impugnatura sono significativamente ridotte grazie all'azione delle quattro molle antivibranti.



## Zaino confortevole

- La struttura dello schienale e degli spillacci favorisce un'efficace traspirabilità della schiena.
- Gli spillacci regolabili garantiscono un perfetto posizionamento dello zaino ad operatori di qualsiasi corporatura.



## Accessori in dotazione

Flacone olio  
220ml  
10W-30



Bocchetta piatta



Cintura



Giunto 90-60



Tubo lungo



Giunto 90-70



## Soffiatore con motore 4 Tempi

### PB7650.4

- Anti Vibrazione
- Primer
- Antistatico

	PB7650.4
Potenza CV (kW)	3,7 (2,7)
Cilindrata	75,6 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	1,9 l
Q.tà aria convogliata	1.140 m <sup>3</sup> /h
Velocità aria	89 m/s
Livello rumorosità	100 dB(A)
Potenza sonora	110 dB(A)
Livello vibrazioni	2,3 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni	332 x 460 x 480 mm
Peso netto	10,8 kg

#### Accessori in dotazione:

flacone olio 10W-30 220 ml, tubo lungo, giunto 90-60, giunto 90-70, bocchetta piatta, 2 tubi lunghi, bretelle imbottite e cintura a vita.

09/2015

**Makita** Makita SpA

Con socio unico - Direzione e Coordinamento:  
Makita Corporation-Giappone  
Via Sempione 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI) Italy  
Tel. +39 0331.524111 - Fax +39 0331.420285